

Coupleur inox 25b

+150°C
-20°C

Pour transfert de produits alimentaires, pharmaceutiques, chimiques.



Les points forts

Résiste à la majorité des solutions salines.

Résiste à la plupart des acides.

Matériel : Inox 316L (disponible en laiton chromé).

Joint : FKM.

	DN	Terminaison
CPL.INO-1/2-F1/2	1/2	Taraudage 1/2 BSP
CPL.INO-3/4-F3/4	3/4	Taraudage 3/4 BSP
CPL.INO-1-F1	1'	Taraudage 1' BSP
ABT.INO-1/2-F1/2	1/2	Taraudage 1/2 BSP
ABT.INO-3/4-F3/4	3/4	Taraudage 3/4 BSP
ABT.INO-1-F1	1'	Taraudage 1' BSP
ABT.INO-1/2-M1/2	1/2	Filetage 1/2 BSP
ABT.INO-3/4-M3/4	3/4	Filetage 3/4 BSP
ABT.INO-1-M1	1'	Filetage 1' BSP
CPL.INO-1/2-T12	1/2	Tétine DN 12
CPL.INO-3/4-T19	3/4	Tétine DN 19
CPL.INO-1-T25	1'	Tétine DN 25



Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.